

Surecan® Safety II

Hochdruckbeständige, nicht-stanzende Sicherheitsportkanüle für Portkatheter-Systeme

Surecan® Safety II Spezialschliff-Sicherheitsportkanülen



- Schlauchlänge Kanüle bis Konnektor: 190 +/- 10 mm

Größe	Ø Kanüle (mm)	Stichlänge (mm)	Max. Totvolumen (ml)	VK-Einheit/Stück	REF	PZN
NEU G 19	1,1	12	0,30	20	4447042	13649512
G 19	1,1	15	0,30	20	4447000	07799779
G 19	1,1	20	0,30	20	4447001	07799785
G 19	1,1	25	0,30	20	4447002	07799791
G 19	1,1	32	0,30	20	4447003	07799816
G 19	1,1	38	0,30	20	4447004	07799822
NEU G 20	0,9	12	0,25	20	4447043	13649529
G 20	0,9	15	0,25	20	4447005	07799839
G 20	0,9	20	0,25	20	4447006	07799845
G 20	0,9	25	0,25	20	4447007	07799851
G 20	0,9	32	0,25	20	4447008	07799868
G 20	0,9	38	0,25	20	4447009	07799874
NEU G 22	0,7	12	0,20	20	4447044	13649535
G 22	0,7	15	0,20	20	4447010	07799880
G 22	0,7	20	0,20	20	4447011	07799897
G 22	0,7	25	0,20	20	4447012	07799905
G 22	0,7	32	0,20	20	4447013	07799911

Surecan® Safety II Spezialschliff-Sicherheitsportkanüle mit vorkonnectiertem Caresite® Ventil am Zuspritzport



- Schlauchlänge Y-Stück bis Konnektor: 98 mm
- Schlauchlänge Kanüle bis Y-Stück: 105 mm
- Caresite® - ist ein nadelfreies Membranventil mit positivem Spülvolumen; verringert das Risiko von Blutaustritt und Luftembolie
- Über den Zuspritzport hochdruckbeständig bis 325 psi (22,4 bar)
- Zur Desinfektion des Caresite® Ventils kann die Desinfektionskappe SwabCap® verwendet werden.

Größe	Ø Kanüle (mm)	Stichlänge (mm)	Max. Totvolumen (ml)	VK-Einheit/Stück	REF	PZN
NEU G 19	1,1	12	0,62	20	4447057	13649541
G 19	1,1	15	0,62	20	4447045	12647267
G 19	1,1	20	0,62	20	4447046	12647391
G 19	1,1	25	0,62	20	4447047	12647416
G 19	1,1	32	0,62	20	4447048	12647445
G 19	1,1	38	0,62	20	4447049	10993451
NEU G 20	0,9	12	0,53	20	4447058	13649558
G 20	0,9	15	0,53	20	4447050	12647468
G 20	0,9	20	0,53	20	4447051	12647474
G 20	0,9	25	0,53	20	4447052	12647563
G 20	0,9	32	0,53	20	4447053	12647586
NEU G 22	0,7	12	0,46	20	4447059	13649564
G 22	0,7	15	0,46	20	4447054	12647155
G 22	0,7	20	0,46	20	4447055	12647161
G 22	0,7	25	0,46	20	4447056	12647178

Caresite® Produktspezifikation (Einzelventil)

Flussrate	208 ml / min
Druckbeständigkeit	400 psi (27,6 bar) bei 15 ml / Sek
Restvolumen	0,2 ml
Füllvolumen	0,22 ml
Spülvolumen	0,03 ml (positiv)
Anzahl der Konektionen	mindestens 200 mal
Geschlossenes System	Latexfrei
Nadelfreies System	Kompatibel mit Blut / Fett