

<b>Anzeige</b>		
Display	TFT-Farbgrafikdisplay, 65.000 Farben, 128 x 160 Pixel	
Anzeige	Sauerstoffsättigung, Pulsfrequenz, Plethysmogramm, Balkengrafik, Kurzzeit- und Langzeittrend	
Indikatoren	Signalstärke und Signalqualität, Pulsamplitude, Batteriestatus, Alarm-Stummschaltung	
<b>Spezifikation</b>		
Messbereich	SpO <sub>2</sub>	0 - 100 %
	Pulsrate	0 - 300 BPM
	Perfusionsindex	0,1 - 20 % (keine Bewegung)
Genauigkeit	SpO <sub>2</sub>	60 - 100 % +/- 2 Arms (keine Bewegung) <sup>1</sup>
		70 - 100 % +/- 3 Arms (bei Bewegung) <sup>2</sup>
		60 - 100 % +/- 2 Arms (geringe Perfusion, keine Bewegung) <sup>3</sup>
Pulsrate	20 - 300 BPM +/- 2 BPM (keine Bewegung)	
<b>Trendinformationen</b>		
Langzeittrend	mehr als 48 Stunden	
Kurzzeittrend	15 Min / 30 Min / 4 Stunden	
<b>Sprachversionen</b>		
Bitte Sprachversion bei der Bestellung angeben	Europa: GB, DE, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, ZA	
	Skandinavien: GB, DK, FI, SE	
	Europa (Sonderzeichensätze): GB, GR, RU, TR	
	Asien I: GB, CN vereinfacht, CN traditionell	
	Asien II: GB, JP, KOR	
<b>Umgebungsbedingungen</b>		
Betrieb	-20 - 50 °C, 15 - 95 % rF (nicht kondensierend), 600 - 1300 hPa	
Lagerung	-30 - 70 °C, 10 - 95 % rF (nicht kondensierend), 600 - 1500 hPa	
<b>Standards</b>		
Gerät einschließlich Sensoren	IEC 60601-1:2005 (3. Ausg.); IEC 60601-1 (2. Ausg.) IEC 60601-1-2:2014 (4. Ausg.); IEC 60601-1-2 (3. Ausg.) EN ISO 80601-2-61:2011; EN ISO 9919:2009 ISO 14971:2007; IEC 60601-1-6:2010; IEC 60601-1-11:2010; IEC 60 601-1-8:2006 ISO 10993-1:2009; ISO 10993-5:2009; ISO 10993-10:2010	
<b>Sonstiges</b>		
Abmessungen (L x B x H)	11,8 cm x 6 cm x 2,5 cm	
Gewicht	ca. 160 g (mit Batterien, ohne Sensor)	
Stromversorgung	3 Batterien (Mignon AA)	
Betriebsdauer	ca. 2 Tage / ca. 5 Tage im Stromsparmodes	
Schutzklasse	IP32	
PC-Schnittstelle	USB 2.0	
<b>Bestellinformationen</b>		
OxyTrue® A, komplett	Best.-Nr.	<b>Standard-Lieferumfang:</b> OxyTrue® A, Grundgerät, SC 7500 SMARTsat® Soft-Sensor, PC-Auswertungssoftware, USB-Datenkabel, Silikonprotektor, 3 Batterien (Mignon AA), Hartschalenentasche
Geben Sie bei der Bestellung die Lieferversion an	9020112001	
<b>Zubehör</b>		
Tragetasche	Best.-Nr.	Tragetasche für Grundgerät, mit Schultergurt – gelb
OxyCharge A/S-Ladegerät, EU	2020122038	Ladestation, 12 VDC KFZ-Adapter, 3 wieder aufladbare NiMH-Batterien AA, 2100 mAh
Andere Sensoren und Zubehör auf Anfrage		

<sup>1</sup> A<sub>arms</sub>: +/- 1 Arms entspricht ca. 68 % der Messungen

<sup>2</sup> Getestet mit allen Bewegungsmustern, Index II

<sup>3</sup> Getestet mit dem Prosim 8-Simulator

Technische Änderungen vorbehalten

## OxyTrue® A - SpO<sub>2</sub> Monitor

Leistungsstarke SpO<sub>2</sub>-Messung ohne Kompromisse



» PRODUCTS that care for you «

Made in Germany



SMARTsat®



**KS** Medizintechnik

Telefon: 0800 - 10 10 871 seit 1921

HIER GÜNSTIG KAUFEN

[www.ksmedizintechnik.de](http://www.ksmedizintechnik.de)



## OxyTrue® A – Jetzt mit SMARTsat®-Technologie! «

## Flexibel, robust und hygienisch

Der neue **OxyTrue® A** mit integrierter SMARTsat®-Technologie ist das Ergebnis der Innovationsstärke von **bluepoint®** MEDICAL.

Die SMARTsat®-Technologieplattform wurde in den vergangenen Jahren in enger Zusammenarbeit mit renommierten Forschungseinrichtungen und Universitätskliniken entwickelt.

Die hochaktuellen und innovativen Signalverarbeitungsverfahren und Algorithmen ermöglichen auch unter schwierigsten physiologischen Bedingungen hochpräzise Messungen. Die SMARTsat®-Technologie hat einen extrem geringen Strombedarf.

- TFT-Farbdisplay, mit herausragendem Kontrast und langer Lebensdauer
- Selbsterklärende Funktionen ermöglichen intuitive Bedienung
- 20 Sprachvarianten auswählbar

SMARTsat® wurde für den Bereich von 60 - 100 % SpO<sub>2</sub> validiert.


### SMARTsat® ARMS in den SaO<sub>2</sub>-Bereichen\*

	100 - 60 %	100 - 90 %	90 - 80 %	80 - 70 %	70 - 60 %
<b>SoftCap® Soft-Sensor</b>	1,7	1,5	1,7	1,7	2,4
<b>SoftFlap® Fingerclip</b>	1,6	1,5	1,4	1,7	2,1
<b>SoftWrap® Wrapstyle</b>	1,7	1,3	1,5	1,9	2,5
<b>Einweg-Sensor Erwachsene</b>	2,5	2,1	2,3	2,6	3,4
<b>Ohr-Sensor</b>	2,4	1,5	1,6	3,1	3,3

\* OEM III

### OxyTrue® A-Auswertungssoftware

Mit Hilfe der OxyTrue® A PC-Software können die Messdaten des OxyTrue®-Geräts über eine USB-Schnittstelle auf einen Computer heruntergeladen werden. Diese Messdaten können angezeigt und durch Patientendaten ergänzt werden. Außerdem ist der Druck bzw. der Export als CSV-Datei zur Weiterverarbeitung mit zusätzlicher Software möglich. Über die OxyTrue® A PC-Software lassen sich auch zu jedem Datensatz statistische Reports generieren.



**Bluepoint® MEDICAL** bietet hochentwickelte, aktuellste Sensor-Technologie mit hoher Qualität und Patientenkomfort.

#### SoftCap® SC/SCM/SCP



#### SoftWrap® W



SoftCap®- und SoftWrap®-Sensoren eignen sich hervorragend für den rauen Einsatzalltag in Rettungsdiensten, in der Notfallmedizin und in klinischen Funktionsbereichen. Eine zuverlässige Eliminierung von Problemkeimen mittels hocheffektiver Desinfektionsmittel ist aufgrund der Verwendung von hochwertigen Materialien möglich. Damit wird das Risiko von nosokomialen Infektionen signifikant verringert. Modernste Fertigungstechnologien, Materialien und Designelemente finden bei diesen Sensoren ihre Anwendung.

#### Zusätzliche Sensoren

##### SoftFlap® SF



SoftFlap®-Sensoren sind die ideale Lösung in der ambulanten Versorgung und der Langzeitüberwachung.

##### Ohr-Sensor EP



Hochwertiger Ohr-Sensor mit sehr hohem Tragekomfort und umfassender Nutzbarkeit. Der Ohr-Sensor weist einen zusätzlichen Sensor-Halter auf, der den Sensor während der Messung zuverlässig fixiert.

##### Einwegmaterial



Einweg-Sensor mit Pflaster-Tape: Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit zeichnen dieses besonders weiche Material aus. Es stehen Versionen für Erwachsene, Kinder, Kleinkinder und Neugeborene zur Verfügung.



SoftCap®- und SoftWrap®-Sensoren können durch Eintauchen in spezielle Hochleistungs-Desinfektionslösungen zuverlässig desinfiziert und gereinigt werden.